



Oferta de boquillas de engrase automáticas

Prolongue la vida útil de sus coronas de giro con un engrase eficaz.

Manitowoc le ofrece una gama de boquillas de engrase con las siguientes características comunes:

- **Engrase** de al menos 3 meses,
- Presión de 6 bares,
- Posibilidad de instalación en otros puntos de engrase.

Acoplamientos reductores: M10x100 - Q-75375-51/M10x150 - V-75375-56
M8x125 - W-75375-57/acodado X-75375-58

Para la gama GME y GMA:

Boquilla de engrase completa: **J-01458-97** (incluye cartucho de 120 cm³)

- Programación por pantalla LCD.
- LED con indicadores de ciclo de engrase, cartucho vacío, presión demasiado alta.
- Sistema de accionamiento reutilizable.



Recargas (incluyen baterías):

120 cm³: Q-62505-40 (3 meses),
250 cm³: H-62505-56* (6 meses).

* Requiere el uso de un acoplamiento reforzado **K-01458-98**



Lubricador completo para clima frío: **84116687**

entregado con cartucho de 120 cm³: **84116686**

El engrasador y el cartucho se entregan sin batería.

Tenga en cuenta que este lubricador no es compatible con el lubricador J-01458-97

Solo para la gama GME:

Boquilla de engrase química de 125 cm³ sin batería: **84031284**

- Ajuste del tiempo por conmutador, uso simplificado.
- Sistema compacto.



Equipe también sus antiguas GMA (HD/GTMR) con el kit de adaptación **N-51458-02** (boquilla de engrase automática J-01458-97 y acoplamientos no incluidos)

También le ofrecemos un sistema de engrase motorizado (consultar nuestro SPN)