



Neues Angebot an Hindernisbefeuerungen* Noch umfassender, noch wettbewerbsfähiger!

Die wichtigsten Vorteile:

- Kann an allen Krantypen betrieben werden: Krane mit Katzausleger und mit Verstellausleger.
- Einfache Montage.
- Autonomie: 48 Stunden für Nachtbefeuerung / 12 Stunden für Tagbefeuerung.
- Ein Schaltschrank 230/400V für alle Typen von Lichtern (LI/MI Nacht und MI für Tag).
- Geringer Stromverbrauch (LED-Technologie).
- Dichtheit: IP 66.

Unser Standardangebot:

		Nacht	Tag
Gesamthöhe Kran	H < 45 m	Niederleistung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegossener Monoblock mit 3 LED-Leuchten mit 32 Cd. ▪ Verbindung mit angegossenem Kabel, keine Korrosionsgefahr. ▪ Schaltkasten mit integrierter Fotozelle. 	Mittelleistung 
	45m < H < 150 m	Mittelleistung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Mittelleistungsfeuer mit 2.000 Cd. ▪ Einstellbare Blinkgeschwindigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • Typ B: 20 bis 60 Blinksignale pro Minute, • Typ C: Dauerleuchten. ▪ Integriertes GPS-Modul für die Umschaltung Tag/Nacht. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Mittelleistungsfeuer mit 6 zweifarbigen LED-Strahlern: <ul style="list-style-type: none"> • Tag: weiß 20.000 Cd (Typ A), • Nacht: rot 2.000 Cd (Typ B und C). ▪ Integriertes GPS-Modul für die Umschaltung Tag/Nacht.
		H > 150 m : Hochleistungsbefeuerung auf Anfrage.	

Bei allen anderen Anforderungen wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden Ihnen ein kundenspezifisches Angebot unterbreiten.

Alle unsere Systeme werden mit einem Schaltschrank zur Stromausfallsicherung, Halterungen, Kabeln und dem für die Montage erforderlichen Zubehör angeboten. Die Versorgungsspannung beträgt 48 V GS.

Scannen oder klicken Sie, um Zugriff auf den Online-Support zu erhalten und die Bestellnummern zu ermitteln:

Oder wenden Sie sich an Ihren üblichen Manitowoc Crane Care-Ansprechpartner.

* Unsere Hindernisbefeuerungen entsprechen den Anforderungen der ICAO und der FAA. Die Zulassung des Systems durch die lokale Zivilluftfahrtbehörde liegt in der Verantwortung des Kunden.

