



Nova oferta balizagem aérea* Mais completa, mais competitiva!

Principais vantagens:

- Funciona em todos os tipos de guas: distribuidoras e eleváveis.
- Facilidade de instalação.
- Autonomia: 48 horas para balizagem noturna/12 horas para balizagem diurna.
- Um único painel de controlo de dupla voltagem 230/400V para todos os tipos de luzes (BI/MI para a noite e MI para o dia).
- Baixo consumo (tecnologia LED).
- Estanquicidade IP66.

Nossa oferta padrão:

Noite

Intensidade baixa

- Monobloco sobremoldado com 3 luzes LED de 32 Cd.
- Ligação por cabo moldado, sem risco de corrosão.
- Caixa de controlo com célula fotoelétrica integrada.



Dia

Intensidade média



- 1 farol de intensidade média com 6 focos LED bicolores:
 - (tipo A),
 - Noite: vermelho 2000 Cd (tipo B e C).
- Módulo GPS integral para comutação dia/noite.

Intensidade média

- 1 luz de intensidade média de 2000 Cd.
- Taxa de intermitência regulável:
 - Tipo B: 20 a 60 flashes por minuto,
 - Tipo C: ignição fixa.
- Módulo GPS integral para comutação dia/noite.



H > 150 m : Luz de intensidade alta, consulte-nos.

Para qualquer outro pedido, contacte-nos. Apresentaremos uma proposta à sua medida.

Todos os nossos sistemas são oferecidos com armário de segurança, suportes, cablagem e acessórios necessários para a instalação. A tensão de alimentação é de 48 VCC.

Para determinar as referências a encomendar, digitalize ou clique para aceder ao serviço de assistência online:

Ou consulte o seu representante habitual Manitowoc Crane Care.

* As nossas balizagens aéreas cumprem os requisitos da OACI e da FAA.

A aprovação do sistema pela autoridade da aviação civil local continua a ser da responsabilidade do cliente.

